

# iJp

フラットベッド型 3200x2050mm対応  
LED-UVインクジェットプリンター

**DC3204FB / DC2504FB / DC3208FB / DC2508FB**

**UV Printer**

***High Speed & High Quality Solution***

耐久性に優れたLED-UVランプ  
インク液滴サイズ3.5pl / 1800dpi



DC3204FB / DC3208FB  
DC2504FB / DC2508FB

QRコードから  
製品カタログへ  
アクセス



# Configuration

## 基本仕様

	DC3204FB	DC2504FB	DC3208FB	DC2508FB
搭載ヘッド	Kyocera 3.5PL UV head			
(個数)	4		8	
解像度	1000×1200~1000×1800			
印字速度	高画質モード(8パス) 標準モード(6パス) 高速モード(4パス)	30㎡ 40㎡ 60㎡	高画質モード(8パス) 標準モード(6パス) 高速モード(4パス)	60㎡ 80㎡ 120㎡
印字サイズ	3200 x 2050	2500 x 1200	3200 x 2050	2500 x 1200
インクカラー	Y M C K LC LM + W+CLEAR			
印字モード	単方向/双方向(バンディング軽減マスク印刷)			
メディア厚	最大100mm			
Ripソフトウェア	CALDERA			
対応ファイル	EPS,JPEG,PDF,TIFF,Postscript 3			
カラーマネジメント	ICC Based Color,Curves Adjust,Density Adjust			
インターフェイス	USB 3.0			
インクタイプ	UV(紫外線)硬化式			
ロールオプション (注文時に選択)	有り	なし	有り	なし
対応メディア	Glass,Acrylic,Wood,PVC,Metal Panels,Ceramic Tiles,KT board WPC,MDF and so on			
メディア固定	テーブル面のバキュームによる吸着			
本体サイズ	(w)5,540mm×(h)1,580mm×(d)2,980mm	(w)4,820mm×(h)1,480mm×(d)2,160mm	(w)5,540mm×(h)1,580mm×(d)2,980mm	(w)5,070mm×(h)1,480mm×(d)2,160mm
本体重量	2,350kg	1,962kg	2,350kg	1,962kg
電源仕様	三相 50 / 60Hz 220~240V AC 30A			
駆動	220V AC servo driver and servo motor			
動作環境	プリンターに直射日光があたらないこと、 室温 20℃ ~ 28℃、湿度 40%~70%(結露しないこと) 平らで強固な床、換気設備			
保証期間	設置完了後1年間(消耗品等を除く/詳細は保守契約規定による)			

### ■生産性の高さを裏付ける数々の先進機能

3200 x 2050mm (DC25は2500 x 1200mm)、最大厚み100mmに対応

京セラヘッド搭載

●1800dpi・液滴3.5pl ヘッド1基あたり2656ノズル

●グレースケールマルチドロップ対応

LED-UVライト搭載 ウェイティング時間不要で長寿命20,000時間の耐久性

6色 (CMYK,Lc,Lm) +白、クリアのインクシステム

リジット・シート・ロール\* いずれにも対応

最高毎時120㎡の高速印刷 (8ヘッド仕様の場合)

\* DC32xxFBのみ対応するロールオプション装着の場合



本カタログの仕様等につきましては予告無く変更する事があります。また印刷のため色や見え方など、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。この内容は2017年11月現在のものです。

総販売元/お問合せ先

販売店

**IJP** 株式会社 IJパートナーズ

〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目44番14号 佐藤ビル301

TEL:03-5711-8330 FAX:03-5711-8331

http://www.ijpat.com

