

3200mm/5000mm幅対応
LED-UVインクジェットプリンター

DC3204RTR/DC3208RTR/DC5008RTR/DC5014RTR

UV Printer

High Speed & High Quality Solution

耐久性に優れたLED-UVランプ
インク液滴サイズ3.5pl/1800dpi



DC3204RTR/DC3208RTR



DC5014RTR

QRコードから
製品カタログへ
アクセス



Configuration

基本仕様

	DC3204RTR	DC3208RTR	DC5008RTR	DC5014RTR
搭載ヘッド	Kyocera 3.5PL UV head			
(個数)	4	8	8	14
解像度	1000×1200~1000×1800			
印字速度	高画質モード(8パス) 30m ² 標準モード(6パス) 40m ² 高速モード(4パス) 60m ²	高画質モード(8パス) 60m ² 標準モード(6パス) 80m ² 高速モード(4パス) 120m ²	高画質モード(8パス) 60m ² 標準モード(6パス) 80m ² 高速モード(4パス) 120m ²	高画質モード(8パス) 60m ² 標準モード(6パス) 80m ² 高速モード(4パス) 120m ² 高速モード(3パス) 160m ² ビルボードモード(2パス) 240m ²
インクカラー	Y M C K LC LM + W+CLEAR			
印字モード	単方向/双方向(バンディング軽減マスク印刷)			
Ripソフトウェア	CALDERA			
対応ファイル	EPS,JPEG,PDF,TIFF,Postscript 3			
カラーマネジメント	ICC Based Color,Curves Adjust,Density Adjust			
インターフェイス	USB 3.0			
インクタイプ	UV(紫外線)硬化式			
対応メディア	Ceiling Film,Vinyl,Advertising Banner,PET,Wall paper and so on			
メディア固定	トッププレートのパキュームによる吸着			
本体サイズ	(w)5,800mm×(h)1,800mm×(d)1,600mm		(w)8,500mm×(h)2,000mm×(d)2,160mm	
本体重量	3,570kg		7,150kg	
電源仕様	三相 50 / 60Hz 220~240V AC 30A			
駆動	220V AC servo driver and servo motor			
動作環境	プリンターに直射日光があたらないこと、 室温 20℃ ~ 28℃、湿度 40%~70%(結露しないこと) 平らで強固な床、換気設備			
保証期間	設置完了後1年間(消耗品等を除く/詳細は保守契約規定による)			

■生産性の高さを裏付ける数々の先進機能

メディアサイズ最大5,000mm (DC32xxシリーズは3,200mm) に対応

京セラヘッド搭載

●1800dpi・液滴3.5pl ヘッド1基あたり2656ノズル

●グレースケールマルチドロップ対応

LED-UVライト搭載 ウェイティング時間不要で長寿命20,000時間の耐久性

6色 (CMYK,Lc,Lm) +白、クリアのインクシステム

メッシュプリント対応

作業時間を短縮する両面アシスト機能

最高毎時240m²の高速印刷 (14ヘッド仕様の場合)



本カタログの仕様等につきましては予告無く変更する事があります。また印刷のため色や見え方など、実物と異なる場合がありますのでご了承ください。この内容は2017年11月現在のものです。

総販売元/お問合せ先

販売店

IJP 株式会社 IJパートナーズ

〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目44番14号 佐藤ビル301

TEL:03-5711-8330 FAX:03-5711-8331

http://www.ijpat.com

